



Zeichenerklärung

- Neigungsbrechpunkt
 bei Änderung von Geraden und
 Steigung in % Länge der Ge-
 rade / Steigungswinkel
 Maßstab: Tangententlänge
 und Bögenmaß
- Höhe Tangentenschnittpunkt
 Querneigung
- Hochpunkt / Tiefpunkt
- gepl. Straßenbeleuchtung, Sileo Streetlight 10 mini, LPH 6m
- best. Straßenbeleuchtung
- best./ gepl. Straßeneinfahrt
- best. Straße, asphaltiert
- best. Pflasterfläche
- best. Pflasterzeile (2 oder 3 Zeilen)
- best. Zufahrten und Zugänge zum Grundstück
- gepl. Straße, asphaltiert

Hinweis:
Verwendete Grundlagenpläne: Alkis 2022

Ausführungsplanung

Nr.	Änderungen	Datum	Name

RAIDT und GEIGER
 Ingenieurbüro für Bauwesen und Umwelttechnik
 Moieröckerstraße 25
 72108 Rottenburg a.N.
 Tel. 07472/9524-0
 Fax. 07472/952420
 info@raidtundgeiger.de

Anlage		Projekt		Maßstab		Format		Der Bauherr:		Der Planverfasser:	
32	Grunderneuerung 'Am Schlossberg' in Hechingen	836		1 : 250	Straßenbau Gestaltungsplan	1200x600	0,72 DIN	Hechingen,	Rottenburg,	26.08.2024	

K:\VORLAGE\GEGENSTANDS\GEGENSTANDS\GEGENSTANDS\2024\08\8_16127